

# AUTOSIGILLANTE PER IMPIANTI SOLARI CON PERDITA GIORNALIERA FINO A 15 LITRI

## TAPPASOL



**TAPPASOL** è un prodotto sigillante utilizzabile in impianti solari aventi perdite fino a 15 litri/giorno.

Il liquido agisce dall'esterno generando una sigillatura meccanica a contatto con l'aria.

| Confezioni | Codice  |
|------------|---------|
| 1 LITRO    | 0004972 |
| 5 LITRI    | 0003485 |



### Istruzioni d'uso

Pulire con **SOLAR** l'impianto solare. Quantificare la perdita giornaliera. Quantificare il contenuto d'acqua dell'impianto. Dopo l'inserimento del liquido sfiata bene le pompe. Rimuovere o bypassare i filtri e tutte le retine. Completare il riempimento fino alla massima pressione di funzionamento per le prime 4 ore. Dopo le 4 ore di funzionamento regolare l'impianto al funzionamento normale. La sigillazione totale avviene dopo circa 14 giorni. Il prodotto può essere mescolato con antigelo **PROPISOL** o **ETISOL HT** o altri prodotti chimici destinati al settore solare.



### Nota importante

Agitare bene la tanica prima dell'utilizzo. **TAPPASOL** può essere mescolato con glicole o inibitori di corrosione. **TAPPASOL** può rimanere nell'impianto. Non togliere il prodotto dall'impianto.

Il prodotto è impiegabile con tutti i materiali in uso nei sistemi solari caricati con acque glicolate. Proteggere il prodotto dal gelo.



### Proporzione di miscela

1% (1 litro su 100 litri d'acqua).

ATTENZIONE, IL PRODOTTO NON DEVE ESSERE SOVRA O SOTTO DOSATO.



### Data di scadenza

5 anni (dalla data di produzione)



### Dati di sicurezza

In caso di contatto con gli occhi lavare bene con acqua e consultare un medico. In caso di contatto con la pelle lavare bene con acqua. Portare guanti, occhiali e maschera ermetica di protezione. Rimuovere immediatamente risciacquando abbondantemente con acqua da oggetti come piastrelle, pavimenti e lavandini. Conservare fuori dalla portata dei bambini.



### Smaltimento

Smaltire nel rispetto delle norme locali, consultare la scheda di sicurezza.