

PULITORE DEFANGANTE E DISINCROSTANTE PER IL RISANAMENTO DI GRANDI IMPIANTI TERMICI E CONDOMINIALI AD ALTA TEMPERATURA


PULITORE GRANDI IMPIANTI



PULITORE GRANDI IMPIANTI è un liquido pulitore defangante e disincrostante per il risanamento di grandi impianti termici e condominiali ad alta temperatura, per liberare il circuito da sedimentazione, fanghiglia ed altre impurità per ripristinare la resa dell'impianto. Il prodotto viene impiegato per la pulizia in caso di risanamento di grandi impianti termici e per ripristinare impianti vecchi.

Indicato per tutti i materiali in uso come acciaio, rame, ferro nero, alluminio, materiali sintetici e multistrato.

Confezioni	Codice
20 LITRI	0007984



Istruzioni d'uso

Prima della pulizia scaricare il fango dall'impianto e sostituire con acqua fresca. Tutte le valvole di regolazione del circuito di riscaldamento devono essere aperte al massimo.

Inserire **PULITORE GRANDI IMPIANTI** nella quantità necessaria.

Accendere le pompe di ricircolo per ottenere una miscelazione e pulizia ottimale. Il tempo d'azione varia da 4 (impianto poco sporco) a massimo 7 giorni (impianto molto sporco) con una temperatura di mandata che non deve superare i 65° C.

A termine dell'intervento di pulizia, svuotare completamente il sistema di riscaldamento e risciacquare bene l'impianto con acqua fresca di rete.

Per proteggere in modo ottimale l'impianto di riscaldamento pulito, si consiglia l'impiego del liquido **PROTETTIVO GRANDI IMPIANTI** (vedi normativa UNI 8065) per il condizionamento dell'impianto.



Nota importante

Non superare la temperatura di 65°C dell'impianto. L'impianto di riscaldamento deve essere libero da qualsiasi sostanza aggiuntiva e caricato con acqua pulita. Seguire scrupolosamente le istruzioni d'uso per evitare danni a pompe e valvole di regolazione. **PULITORE GRANDI IMPIANTI** dev'essere tolto dall'impianto dopo la pulizia. Svuotare completamente l'impianto e risciacquare accuratamente dopo la pulizia.

PULITORE GRANDI IMPIANTI NON può essere mescolato con altri prodotti chimici. Proteggere il prodotto dal gelo!



Proporzione di miscela

1% (1 litro su 100 litri d'acqua)

ATTENZIONE IL PRODOTTO NON DEVE ESSERE SOVRA O SOTTO DOSATO.



Data di scadenza

5 anni (dalla data di produzione)



Dati di sicurezza

In caso di contatto con gli occhi lavare bene con acqua e consultare un medico. In caso di contatto con la pelle lavare bene con acqua. Portare guanti e occhiali di protezione. Rimuovere immediatamente risciacquando abbondantemente con acqua da oggetti come piastrelle, pavimenti e lavandini. Conservare fuori dalla portata dei bambini.



Smaltimento

Smaltire nel rispetto delle norme locali, consultare la scheda informativa (ai sensi dell'articolo 32 del reg. REACH).