

# AUTOSIGILLANTE PER PERDITE NEI CONDOTTI DI SCARICO

## SC PLUS



**SC PLUS** elimina le perdite nei condotti dell'acqua degli scarichi. È possibile sigillare le perdite su tubazioni e su giunti di tutti i materiali in uso come plastica, ghisa, gres, ecc.

**SC PLUS** si cristallizza al contatto con l'aria esterna creando una chiusura meccanica della perdita.

La sigillatura è duratura e resistente all'invecchiamento.

Confezioni	Codice
<b>1 LITRO</b>	0071614
<b>5 LITRI</b>	0071554



### Istruzioni d'uso

Prima della sigillatura si consiglia di lavare accuratamente le tubazioni sporche da grassi p. es. con **STURAMAX**. Chiudere e svuotare i condotti difettosi. Preparare la miscela **SC PLUS** diluito in acqua in contenitori esterni, poi riempire il condotto che perde e lasciare agire la miscela **SC PLUS** da 1 fino a 2 giorni secondo le condizioni di umidità e la dimensione della perdita. Rabboccare se necessario di tanto in tanto, per garantire che il condotto che perde è sempre riempito. La miscela può rimanere nell'impianto anche per 4-5 giorni. Dopo la sigillatura risciacquare, eseguire la verifica di tenuta del condotto e rimetterlo in funzione. Per la chiusura del condotto utilizzare palloncini gonfiabili di alta qualità.



### Nota importante

Agitare bene la tanica prima dell'utilizzo. **SC PLUS** NON può essere mescolato con glicole/antigelo o altri prodotti chimici. L'autosigillante può rimanere nel condotto per max. 30 giorni. Proteggere il prodotto dal gelo.



### Proporzione di miscela

2-5% (2-5 litri **SC PLUS** su 100 litri d'acqua) Il dosaggio è sufficiente con un valore di pH compreso tra 11 e 12. ATTENZIONE, IL PRODOTTO NON DEVE ESSERE SOVRA O SOTTO DOSATO.



### Data di scadenza

5 anni (dalla data di produzione)



### Tempi di applicazione

Inserire la soluzione autosigillante nel condotto e lasciare a stagno per minimo 48 ore, rabboccare se necessario.



### Controllo

Dopo l'inserimento del prodotto, controllare che il pH è compreso tra 11-12 per verificare il corretto dosaggio.



### Dati di sicurezza

In caso di contatto con gli occhi lavare bene con acqua e consultare un medico. In caso di contatto con la pelle lavare bene con acqua. Portare guanti e occhiali di protezione. Rimuovere immediatamente con acqua da oggetti come piastrelle, pavimenti, lavandini, ecc. Conservare fuori dalla portata dei bambini.



### Smaltimento

Smaltire nel rispetto delle norme locali, consultare la scheda di sicurezza.