

STURA MAX

Cod. 0007527 1 lt

Liquido disotturante

Disotturante per scarichi - altamente efficace

Istruzioni d'uso: *STURA MAX* agisce profondamente sciogliendo le ostruzioni, anche in presenza di acqua stagnante. In questo caso consigliamo di aggiungere *STURA MAX* in maniera molto lenta, avvicinando il prodotto alla superficie senza mai superare i dosaggi consigliati. Su scarichi di piccole dimensioni versare lentamente da 200 a 250 ml di *STURA MAX*, attendere circa 5 minuti, quindi lasciare correre l'acqua e se necessario, ripetere l'operazione.

Su scarichi di medie e grandi dimensioni versare lentamente da 250 ml fino 500 ml di prodotto, attendere 5 minuti, lasciare correre acqua abbondantemente. Si consiglia di utilizzare periodicamente una piccola quantità di *STURA MAX* per eliminare i cattivi odori e mantenere gli scarichi liberi.

Nota importante: *STURA MAX* non deve essere messo a contatto con altre sostanze chimiche. Pertanto non deve essere usato negli scarichi in cui siano state introdotte precedentemente altri disotturanti! Evitare il contatto con materiali in resina e policarbonati e non utilizzare su scarichi in rame e piombo. Il contatto del prodotto con l'acciaio e/o parti cromate può generare un annerimento. Dopo la pulizia, **risciacquare abbondantemente con acqua di rete**. Proteggere il prodotto dal gelo.

Proporzione miscela: NON diluire, il prodotto è già pronto all'uso.

Attenzione, il prodotto non deve essere sovra o sotto dosato.

Dati di sicurezza: In caso di contatto con gli occhi lavare bene con acqua e consultare un medico. In caso di contatto con la pelle lavare bene con acqua. Portare guanti, occhiali e maschera ermetica di protezione. Rimuovere immediatamente risciacquando abbondantemente con acqua da altri oggetti al di fuori dello scambiatore. Conservare fuori dalla portata dei bambini.

Smaltimento: Smaltire nel rispetto delle norme locali, consultare la scheda di sicurezza.

Stoccaggio: Conservare ben chiuso nel contenitore originale in un luogo fresco, asciutto, ben ventilato e lontano da raggi UV a temperature comprese da 5 a max. 35 °C. Una volta aperto il contenitore consumare il prodotto entro 12 mesi.

PRODOTTO AD USO ESCLUSIVAMENTE PROFESSIONALE

PERICOLO

Contiene: Acido solforico INDEX 016-020-00-8.

Indicazioni di pericolo: H314 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.



UFI: TH00-YOR6-M00S-MCA0

Consigli di prudenza:

P260 Non respirare i fumi, la nebbia.

P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo.

Continuare a sciacquare.

P303+P361+P353 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliersi di dosso immediatamente tutti gli indumenti contaminati.

Sciacquare la pelle [o fare una doccia]. P280 Indossare indumenti protettivi e proteggere il viso.

P310 Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico.



DYNERGY srl

Via Terezin, 9

42122 Reggio Emilia (RE)

Tel. 0522 333405 • P.Iva: 02354100352

www.dynergysrl.it • dynergy@dynergysrl.it

Prodotto nello stabilimento di Bolzano P.Iva: IT02668160217

Scadenza e Quantità:
vedi indicazioni
stampate sulla confezione