

TAPPABUCHI 35

Liquido autosigillante

Liquido autosigillante per impianti di riscaldamento con perdita giornaliera fino a 35 litri

Istruzioni d'uso: Risanare l'impianto di riscaldamento da sigillare con uno dei liquidi pulitori **HR**, **HR PLUS** o **BIO**, come previsto dalla norma UNI 8065:2019. Quantificare la perdita giornaliera. Quantificare il contenuto dell'impianto. Dopo l'inserimento del liquido sfiata bene le pompe! Rimuovere o bypassare i filtri e tutte le retine. Regolare la temperatura e pressione massima della caldaia. Aprire completamente tutte le valvole dei radiatori e le valvole miscelatrici. Sfiata bene le pompe di ricircolo e lasciare in funzione. Introdurre la quantità necessaria di liquido autosigillante tramite una pompa di caricamento. Sfiata nuovamente le pompe di ricircolo. Controllare il valore pH al punto più alto o più lontano dell'impianto. Il valore pH deve essere tra il 10,5 e 11. L'impianto deve rimanere in funzione per minimo 7 ore con la massima temperatura. **TAPPABUCHI 35** deve essere tolto dall'impianto dopo la sigillatura. Il prodotto può rimanere nell'impianto per max. 30 giorni.

Nota importante: Agitare bene la tanica prima dell'utilizzo. **TAPPABUCHI 35** può essere mescolato con glicole/antigelo ma NON con altri prodotti chimici. Proteggere il prodotto dal gelo.

Dati di sicurezza: In caso di contatto con gli occhi lavare bene con acqua e consultare un medico. In caso di contatto con la pelle lavare bene con acqua. Portare guanti e occhiali di protezione. Rimuovere immediatamente con acqua da oggetti come piastrelle, pavimenti, lavandini, ecc. Conservare fuori dalla portata dei bambini.

Smaltimento: Smaltire nel rispetto delle norme locali, consultare la scheda di sicurezza.

Proporzione di miscela: 1-2% (1-2 litri **TAPPABUCHI 35** su 100 litri d'acqua). Il dosaggio è sufficiente per un valore pH compreso tra 10,5 e 11. **ATTENZIONE, IL PRODOTTO NON DEVE ESSERE SOVRA O SOTTO DOSATO.**

Stoccaggio: Conservare ben chiuso nel contenitore originale in un luogo fresco, asciutto, ben ventilato e lontano da raggi UV a temperature comprese da 5 a max. 35 °C. Una volta aperto il contenitore consumare il prodotto entro 12 mesi.

ATTENZIONE

Contiene: Sodio Silicato

Indicazioni di pericolo: H319 Provoca grave irritazione oculare. H315 Provoca irritazione cutanea. H335 Può irritare le vie respiratorie.



UFI: 1500-X0YM-D00S-YYYY

Consigli di prudenza:

P261 Evitare di respirare la nebbia e i vapori.
P264 Lavare accuratamente le mani dopo l'uso.
P280 Indossare guanti protettivi e proteggere il viso.
P312 In caso di malessere, contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico.
P403+P233 Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato.

Cod. 0003483 1 lt



DYNERGY srl

Via Terezin, 9
42122 Reggio Emilia (RE)

Tel. 0522 333405 • P.Iva: 02354100352
www.dynergysrl.it • dynergy@dynergysrl.it
Prodotto nello stabilimento di Bolzano P.Iva: IT02668160217

Scadenza e Quantità:
vedi indicazioni
stampate sulla confezione