

TAPPABUCHI 10IN

Liquido autosigillante protettivo

Liquido autosigillante protettivo per impianti di riscaldamento con perdita giornaliera fino a 10 litri

Istruzioni d'uso: Risanare l'impianto di riscaldamento da sigillare con uno dei liquidi pulitori p. es. **HR, HR PLUS** o **BIO**, come previsto dalla norma UNI 8065:2019. Verificare o calcolare il contenuto d'acqua dell'impianto. Riempire a metà l'impianto di riscaldamento con acqua. Introdurre la quantità necessaria di **TAPPABUCHI 10IN** tramite una pompa di caricamento. Riempire l'impianto con acqua, sfiatare bene e accendere le pompe per mettere in circolazione l'acqua. Nel caso che sull'impianto sono già presenti delle perdite inserire il prodotto al 2%, portare l'impianto a temperatura massima e aumentare la pressione per 1,5 bar oltre a quella di esercizio normale, sfiatare bene le pompe di ricircolo ed il punto più alto/lontano dell'impianto per es. da un radiatore. Lasciare in funzione in queste condizioni per almeno 7 ore consecutive, dopodiché possono essere nuovamente impostate la temperatura e pressione di esercizio normale dell'impianto. **TAPPABUCHI 10IN** deve essere sostituito ogni 2 anni, scaricando l'acqua dell'impianto per eliminare eventuali residui. Nel caso che non ci sono più rischi di perdite sull'impianto, si può procedere a trattare l'impianto con un inibitore specifico per la tipologia d'impianto.

Nota importante: Agitare bene la tanica prima dell'utilizzo. **TAPPABUCHI 10IN** può essere mescolato con glicole/antigelo ma NON con altri prodotti chimici. Il prodotto DEVE rimanere nell'impianto. Proteggere il prodotto dal gelo.

Dati di sicurezza: In caso di contatto con gli occhi lavare bene con acqua e consultare un medico. In caso di contatto con la pelle lavare bene con acqua. Portare guanti e occhiali di protezione. Rimuovere immediatamente con acqua da oggetti come piastrelle, pavimenti, lavandini, ecc. Conservare fuori dalla portata dei bambini.

Smaltimento: Smaltire nel rispetto delle norme locali, consultare la scheda di sicurezza.

Proporzione di miscela: 1-2% (1-2 litri **TAPPABUCHI 10IN** su 100 litri d'acqua).

ATTENZIONE, IL PRODOTTO NON DEVE ESSERE SOVRA O SOTTO DOSATO.

Stoccaggio: Conservare ben chiuso nel contenitore originale in un luogo fresco, asciutto, ben ventilato e lontano da raggi UV a temperature comprese da 5 a max. 35 °C. Una volta aperto il contenitore consumare il prodotto entro 12 mesi.

ATTENZIONE

Contiene: Sodio Silicato

Indicazioni di pericolo: H319 Provoca grave irritazione oculare. H315 Provoca irritazione cutanea. H335 Può irritare le vie respiratorie.



UFI: G300-F097-3009-ANDP

Consigli di prudenza:

- P261 Evitare di respirare la nebbia e i vapori.
- P264 Lavare accuratamente le mani dopo l'uso.
- P280 Indossare guanti protettivi e proteggere il viso.
- P312 In caso di malessere, contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico.
- P403+P233 Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato.

Cod. 0003487 1 lt

Cod. 0003486 5 lt



DYNERGY srl

Via Terezin, 9

42122 Reggio Emilia (RE)

Tel. 0522 333405 • P.Iva: 02354100352

www.dynergysrl.it • dynergy@dynergysrl.it

Prodotto nello stabilimento di Bolzano P.Iva: IT02668160217

Scadenza e Quantità:
vedi indicazioni
stampate sulla confezione