

ALUFON

Cod. 0005044 1 lt

Cod. 0005041 5 lt

Liquido protettivo antirumore

Liquido antirumore concentrato specifico per impianti di riscaldamento e radiatori in alluminio

Istruzioni d'uso: Pulire con **HR**, **HR PLUS** gli impianti di riscaldamento da risanare come previsto dalla norma UNI 8065:2019. Impianti nuovi sono da pulire con **PULINOVO** oppure **HL** se caricati già con acqua.

Verificare o calcolare il contenuto d'acqua dell'impianto. Riempire a metà l'impianto di riscaldamento con acqua. Introdurre la quantità necessaria del protettivo antirumore **ALUFON** tramite una pompa di caricamento. Riempire con acqua l'impianto, sfiatarlo bene e accendere le pompe per mettere in circolazione l'acqua. Dopo circa un'ora (dopo 3-4 ore su impianti grandi) verificare la concentrazione con il KIT MOLIBDENO, negli impianti trattati al 1% il valore del molibdeno verificato deve risultare a 150mg/l. Negli impianti già trattati in precedenza con **AMICO T** o **AMICO R**, il valore del molibdeno verificato deve aumentare di 150mg/l e deve essere sommato alla concentrazione di molibdeno già presente nell'impianto da questi altri inibitori.

Nota importante: Risanare l'impianto con uno dei pulitori **HR**, **HR PLUS** come previsto dalla norma UNI 8065:2019, poi risciacquare accuratamente l'impianto prima di inserire **ALUFON**. **ALUFON** può essere mescolato con l'inibitore **AMICO T** e **AMICO R** oppure con liquidi anticongelanti **PROPISOL** o **PRONTOPRO**, ma NON con altri prodotti chimici. Proteggere il prodotto dal gelo.

Proporzione di miscela: 1% (1 litro di **ALUFON** su 100 litri d'acqua).

Attenzione: il prodotto non deve essere sopra o sotto dosato.

Dati di sicurezza: In caso di contatto con gli occhi lavare bene con acqua e consultare un medico. In caso di contatto con la pelle lavare bene con acqua. Portare guanti e occhiali di protezione. Rimuovere immediatamente con acqua da oggetti come piastrelle, pavimenti, lavandini, ecc. Conservare fuori dalla portata dei bambini.

Smaltimento: Smaltire nel rispetto delle norme locali, consultare la scheda informativa.

Stoccaggio: Conservare ben chiuso nel contenitore originale in un luogo fresco, asciutto, ben ventilato e lontano da raggi UV a temperature comprese da 5 a max. 35 °C. Una volta aperto il contenitore consumare il prodotto entro 12 mesi.



DYNERGY srl

Via Terezin, 9
42122 Reggio Emilia (RE)

Tel. 0522 333405 • P.Iva: 02354100352
www.dynergysrl.it • dynergy@dynergysrl.it
Prodotto nello stabilimento di Bolzano P.Iva: IT02668160217

Scadenza e Quantità:
vedi indicazioni
stampate sulla confezione