

PULIBOILER

Cod. 0003504 5 lt

Acido a forte concentrazione

Acido a forte concentrazione contro le incrostazioni di calcare e ruggine negli scambiatori di calore

Istruzioni d'uso: **PULIBOILER** è un acido leggermente schiumante con un valore pH inferiore a 1, da diluire con acqua in tutte le proporzioni. La reazione aumenta incrementando la temperatura, mai superiore ai 45 °C. Svuotare completamente l'impianto da disincrostare. Inserire l'acido nel circuito utilizzando una pompa di caricamento e diluirlo secondo la necessità. Mettere in funzione la pompa disincrostante, preventivamente preparata con la soluzione e mantenerla in circolazione per almeno 30 minuti. È importante controllare il valore pH con l'utilizzo delle strisce che si trovano sulla tanica, il valore pH deve essere sempre inferiore a 2. Se il valore è superiore sostituire la soluzione. Rimettere in funzione la pompa e far circolare il liquido per almeno 30 minuti, avendo sempre cura di controllare il valore del pH. Dopo il lavaggio chimico il prodotto deve essere scaricato dall'impianto, opportunamente trattato e neutralizzato con **NU**, sempre verificando il valore del pH che dovrà essere neutro e sempre rispettando le legislazioni vigenti. L'impianto deve essere risciacquato accuratamente con acqua di rete.

Nota importante: Non superare la temperatura di 45 °C dell'impianto. Il circuito deve essere libero da qualsiasi sostanza aggiuntiva (anticongelanti, liquidi autosigillanti, altre sostanze chimiche). **Non usare su elementi in alluminio e sue leghe, su scambiatori saldobrasati e su scambiatori di pompe di calore.** Seguire scrupolosamente le istruzioni d'uso per evitare danni a pompe e valvole di regolazione. Proteggere il prodotto dal gelo. Dopo la pulizia, neutralizzare con **NU** e **risciacquare abbondantemente con acqua di rete.**

Proporzione miscela: 10-20% (1-2 litro a 10 litri d'acqua).

Attenzione, il prodotto non deve essere sovra o sotto dosato.

Dati di sicurezza: In caso di contatto con gli occhi lavare bene con acqua e consultare un medico. In caso di contatto con la pelle lavare bene con acqua. Portare guanti, occhiali e maschera ermetica di protezione. Rimuovere immediatamente risciacquando abbondantemente con acqua da altri oggetti al di fuori dello scambiatore. Conservare fuori dalla portata dei bambini.

Smaltimento: Smaltire nel rispetto delle norme locali, consultare la scheda di sicurezza.

Stoccaggio: Conservare ben chiuso nel contenitore originale in un luogo fresco, asciutto, ben ventilato e lontano da raggi UV a temperature comprese da 5 a max. 35 °C. Una volta aperto il contenitore consumare il prodotto entro 12 mesi.

ATTENZIONE

Contiene: Acido cloridrico INDEX 017-002-01-X. **Composizione (Reg. (CE) 648/2004):** nessun componente da dichiarare.

Indicazioni di pericolo: H290 Può essere corrosivo per i metalli. H319 Provoca grave irritazione oculare. H315 Provoca irritazione cutanea. H335 Può irritare le vie respiratorie.



UFI: QV00-00GS-U00R-9QN8

Consigli di prudenza:

P261 Evitare di respirare i vapori. P264 Lavare accuratamente le mani dopo l'uso. P280 Indossare guanti protettivi e proteggere gli occhi e il viso. P312 In caso di malessere, contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico. P390 Assorbire la fuoriuscita per evitare danni materiali. P403+P233 Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato.



DYNERGY srl

Via Terezin, 9

42122 Reggio Emilia (RE)

Tel. 0522 333405 • P.Iva: 02354100352

www.dynergysrl.it • dynergy@dynergysrl.it

Prodotto nello stabilimento di Bolzano P.Iva: IT02668160217

Scadenza e Quantità:
vedi indicazioni
stampate sulla confezione