

BIO

Liquido pulitore per bassa temperatura

Cod. 0003510 5 lt

Pulitore defangante e biodecapante per impianti di riscaldamento radianti (impianti a bassa temperatura, pannelli radianti ecc.)

Istruzioni d'uso: Prima della pulizia flussare il fango dall'impianto e sostituire l'acqua d'impianto con acqua di rete pulita. Tutte le valvole di regolazione del circuito devono essere aperte al massimo.

Lavaggio come da normativa tecnica UNI 8065:2019 con pompa della caldaia: inserire **BIO** nella proporzione di miscela indicata ed accendere le pompe di ricircolo non superando la temperatura di esercizio di 40°C. Per ottenere una miscelazione e una defangazione ottimale, lavare accuratamente anello per anello, facendo circolare la soluzione di pulizia per almeno 2 ore su ogni singolo anello. Estendere i tempi per impianti molto infangati oppure molto grandi per altre 3-4 ore.

Lavaggio come da normativa tecnica UNI 8065:2019 con pompa di lavaggio esterno: inserire **BIO** nella proporzione di miscela indicata nel serbatoio della pompa di lavaggio e mettere in funzione. Per ottenere una defangazione ottimale, lavare accuratamente anello per anello, facendo circolare la soluzione di pulizia per almeno 3 ore su ogni singolo anello, estendere i tempi per impianti molto infangati per altre 2-3 ore. Dopo l'intervento svuotare l'impianto, flussare e quindi risciacquare ogni anello del circuito per almeno 45-60 minuti con acqua di rete. Per proteggere in modo ottimale l'impianto di riscaldamento dopo l'intervento di pulizia, si consiglia l'impiego del liquido protettivo **AMICO R**.

Nota importante: Il prodotto non può essere mescolato nella fase operativa con altri additivi chimici. Il trattamento deve essere eseguito con una temperatura d'impianto di max. 40°C. Seguire le nostre istruzioni. Dopo la pulizia, **risciacquare abbondantemente con acqua di rete**. Inserire un condizionante inibitore come imposto dal D.M. del 26 giugno 2015 e la normativa tecnica UNI 8065:2019. Proteggere il prodotto dal gelo.

Proporzione di miscela: 1% (1LT di **BIO** SU 100LT D'ACQUA).

Dati di sicurezza: In caso di contatto con gli occhi lavare bene con acqua e consultare un medico. In caso di contatto con la pelle lavare bene con acqua. Portare guanti, occhiali e maschera ermetica di protezione. Rimuovere immediatamente risciacquando abbondantemente con acqua da altri oggetti al di fuori dello scambiatore. Conservare fuori dalla portata dei bambini.

Smaltimento: Smaltire nel rispetto delle norme locali, consultare la scheda di sicurezza.

Stoccaggio: Conservare ben chiuso nel contenitore originale in un luogo fresco, asciutto, ben ventilato e lontano da raggi UV a temperature comprese da 5 a max. 35 °C. Una volta aperto il contenitore consumare il prodotto entro 12 mesi.

PERICOLO

Contiene: Etilendiamminotetraacetato di Tetrasodio INDEX 607-428-00-2. **Composizione (Reg. (CE)**

648/2004): EDTA ed i sali uguale o superiore al 5% ma inferiore al 15%. Inferiore al 5%: conservanti (METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE AND METHYLISOTHIAZOLINONE). **Indicazioni di pericolo:** H318 Provoca gravi lesioni oculari.



UFI: 1410-H0JY-S007-8RDF

Consigli di prudenza:

P280 Indossare guanti protettivi e proteggere gli occhi e il viso. P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. P310 Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico.



DYNERGY srl

Via Terezin, 9
42122 Reggio Emilia (RE)

Tel. 0522 333405 • P.Iva: 02354100352
www.dynergysrl.it • dynergy@dynergysrl.it
Prodotto nello stabilimento di Bolzano P.Iva: IT02668160217

Scadenza e Quantità:
vedi indicazioni
stampate sulla confezione