

PULISANIT

Pulitore disincrostante per impianti sanitari

Liquido disincrostante contro i depositi di ruggine e calcare adatto particolarmente per la pulizia di impianti sanitari

Istruzioni d'uso: Svuotare completamente l'impianto da disincrostante. Inserire il liquido **PULISANIT** diluito in acqua di rete nel circuito utilizzando una pompa professionale adeguata. Esempi di diluizione: 10% per la pulizia o manutenzione normale, 20 o 25% per pulizia o manutenzione con deposito calcare. Mettere in funzione la pompa, preventivamente preparata con la soluzione disincrostante, e mantenerla in circolazione per almeno 30 minuti. Se la soluzione disincrostante è consumata, si può aggiungere dell'altro prodotto per proseguire il lavaggio chimico. Dopo il lavaggio chimico, scaricare la soluzione e neutralizzare l'impianto con **NU**, sempre verificando il valore del pH, che dovrà essere neutro. Di seguito **risciacquare bene l'impianto con acqua pulita di rete.**

Nota importante: Non superare la temperatura di 45 °C dell'impianto. L'impianto deve essere libero da qualsiasi sostanza aggiuntiva (anticongelanti, liquidi autosigillanti, acqua salina). Seguire scrupolosamente le istruzioni d'uso per evitare danni a pompe e valvole di regolazione. Dopo la pulizia svuotare l'impianto, neutralizzare con **NU** e **risciacquare bene l'impianto con acqua di rete.** Proteggere il prodotto dal gelo!

Proporzione di miscela: 1 - 25% (da 1 a 25 litri **PULISANIT** su 100 litri d'acqua). La concentrazione consigliata per la disincrostazione di scambiatori in alluminio e sue leghe è del 15%. **Attenzione, il prodotto non deve essere sovra o sotto dosato.**

Dati di sicurezza: In caso di contatto con gli occhi lavare bene con acqua e consultare un medico. In caso di contatto con la pelle lavare bene con acqua. Portare guanti, occhiali e maschera ermetica di protezione. Rimuovere immediatamente risciacquando abbondantemente con acqua da altri oggetti al di fuori dello scambiatore. Conservare fuori dalla portata dei bambini.

Smaltimento: Smaltire nel rispetto delle norme locali, consultare la scheda di sicurezza.

Stoccaggio: Conservare ben chiuso nel contenitore originale in un luogo fresco, asciutto, ben ventilato e lontano da raggi UV a temperature comprese da 5 a max. 35 °C. Una volta aperto il contenitore consumare il prodotto entro 12 mesi.

EUH210

Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta.

Composizione (Reg. (CE) 648/2004):

nessun componente da dichiarare.

UFI: F110-00VK-F00R-MDTP

Cod. 0003499 1 lt

Cod. 0003498 5 lt



DYNERGY srl

Via Terezin, 9

42122 Reggio Emilia (RE)

Tel. 0522 333405 • P.Iva: 02354100352

www.dynergysrl.it • dynergy@dynergysrl.it

Prodotto nello stabilimento di Bolzano P.Iva: IT02668160217

Scadenza e Quantità:
vedi indicazioni
stampate sulla confezione