

SOLAR

Liquido pulitore per impianti solari termici

Pulitore inibito per circuiti solari

Istruzioni d'uso: Per ripristinare il corretto funzionamento dell'impianto solare è necessario scaricare il fluido termico degradato e pulire l'impianto da depositi e/o ostruzioni come imposto dalla normativa tecnica UNI8065:2019. Fare circolare nell'impianto solare una soluzione di acqua e **SOLAR** dal 10% al 20% con una pompa di lavaggio per un periodo di minimo 60 fino a 120 minuti; per impianti molto sporchi si consiglia di estendere i tempi di azione a 240 minuti e se necessario, cambiare anche la soluzione di pulizia. Eseguire il lavaggio al primo mattino oppure con pannelli coperti per evitare che la soluzione di pulizia superi 65°C. Successivamente risciacquare e neutralizzare con **NU**.

Nota importante: Non superare la temperatura di 65 °C dell'impianto, nel caso di rischio che si superano i 65 °C coprire i pannelli. L'impianto di riscaldamento deve essere libero da qualsiasi sostanza aggiuntiva (anticongelanti, liquidi autosigillanti, acqua salina). Seguire scrupolosamente le istruzioni d'uso per evitare danni a pompe e valvole di regolazione. Il prodotto deve essere tolto dall'impianto dopo la pulizia. Dopo la pulizia, neutralizzare con **NU** e RISCIAQUARE ABBONDANTAMENTE CON ACQUA DI RETE. Il prodotto è impiegabile con tutti materiali presenti in un impianto solare come acciaio, rame, alluminio e guarnizioni. Proteggere il prodotto dal gelo. Caricare impianti solari come prescritto dalla normativa tecnica UNI 8065:2019 esclusivamente con liquidi anticongelanti ATOSICI a base di glicole propilenico con inibitori ad alta efficienza, come **PROPI SOL** oppure **PRONTOPRO**.

Proporzione di miscela: 10% fino 20% (10 – 20 litri **SOLAR** su 100 litri d'acqua). **Attenzione: il prodotto non deve essere sopra o sotto dosato.**

Dati di sicurezza: In caso di contatto con gli occhi lavare bene con acqua e consultare un medico. In caso di contatto con la pelle lavare bene con acqua. Portare guanti, occhiali e maschera ermetica di protezione. Rimuovere immediatamente risciacquando abbondantemente con acqua da altri oggetti al di fuori dello scambiatore. Conservare fuori dalla portata dei bambini.

Smaltimento: Smaltire nel rispetto delle norme locali, consultare la scheda di sicurezza.

Stoccaggio: Conservare ben chiuso nel contenitore originale in un luogo fresco, asciutto, ben ventilato e lontano da raggi UV a temperature comprese da 5 a max. 35 °C. Una volta aperto il contenitore consumare il prodotto entro 12 mesi.

Cod. 0003497 1 lt

Cod. 0003496 5 lt

PERICOLO

Contiene: Etilendiamminotetraacetato di Tetrasodio
Acido etidronico. **Composizione (Reg. (CE) 648/2004):**
uguale o superiore al 5 % ma inferiore al 15 %: EDTA.
Indicazioni di pericolo: H318 Provoca gravi lesioni
oculari.



UFI: 6C00-Y0CE-000S-9P4V

Consigli di prudenza:

P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. P280 Proteggere gli occhi e il viso. P310 Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico.



DYNERGY srl

Via Terezin, 9

42122 Reggio Emilia (RE)

Tel. 0522 333405 • P.Iva: 02354100352

www.dynergysrl.it • dynergy@dynergysrl.it

Prodotto nello stabilimento di Bolzano P.Iva: IT02668160217

Scadenza e Quantità:
vedi indicazioni
stampate sulla confezione