

SC Plus

Liquido autosigillante

Liquido autosigillante per perdite nei condotti di scarico

Istruzioni d'uso: Prima della sigillatura si consiglia di lavare accuratamente le tubazioni sporche da grassi p. es. con STURAMAX. Chiudere e svuotare i condotti difettosi. Preparare la miscela SC PLUS diluito in acqua in contenitori esterni, poi riempire il condotto che perde e lasciare agire la miscela SC PLUS da 1 fino a 2 giorni secondo le condizioni di umidità e la dimensione della perdita. Rabboccare se necessario di tanto in tanto, per garantire che il condotto che perde è sempre riempito. La miscela può rimanere nell'impianto anche per 4-5 giorni. Dopo la sigillatura risciacquare, eseguire la verifica di tenuta del condotto e rimetterlo in funzione.

Per la chiusura del condotto utilizzare palloncini gonfiabili di alta qualità.

Nota importante: Agitare bene la tanica prima dell'utilizzo. SC PLUS NON può essere mescolato con glicole/antigelo o altri prodotti chimici. L'autosigillante può rimanere nel condotto per max. 30 giorni. Proteggere il prodotto dal gelo.

Dati di sicurezza: In caso di contatto con gli occhi lavare bene con acqua e consultare un medico. In caso di contatto con la pelle lavare bene con acqua. Portare guanti e occhiali di protezione. Rimuovere immediatamente con acqua da oggetti come piastrelle, pavimenti, lavandini, ecc.

Conservare fuori dalla portata dei bambini.

Smaltimento: Smaltire nel rispetto delle norme locali, consultare la scheda di sicurezza.

Proporzione di miscela: 2-5% (2-5 litri SC PLUS su 100 litri d'acqua) Il dosaggio è sufficiente con un valore di pH compreso tra 11 e 12. ATTENZIONE, IL PRODOTTO NON DEVE ESSERE SOVRA O SOTTO DOSATO.

Stoccaggio: Conservare ben chiuso nel contenitore originale in un luogo fresco, asciutto, ben ventilato e lontano da raggi UV a temperature comprese da 5 a max. 35 °C. Una volta aperto il contenitore consumare il prodotto entro 12 mesi.

ATTENZIONE

Contiene: Sodio Silicato

Indicazioni di pericolo: H319 Provoca grave irritazione oculare. H315 Provoca irritazione cutanea. H335 Può irritare le vie respiratorie.



UFI: 1500-XOYM-D005-YYR

Consigli di prudenza:

P261 Evitare di respirare la nebbia e i vapori.

P264 Lavare accuratamente le mani dopo l'uso.

P280 Indossare guanti protettivi e proteggere il viso.

P312 In caso di malessere, contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico.

P403+P233 Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato.



DYNERGY srl

Via Terezin, 9
42122 Reggio Emilia (RE)

Tel. 0522 333405 • P.Iva: 02354100352
www.dynergysrl.it • dynergy@dynergysrl.it
Prodotto nello stabilimento di Bolzano P.Iva: IT02668160217

SCADENZA E QUANTITÀ
vedi indicazioni stampate sulla confezione